

## Stromaggregate gemäß CE-Norm von 9,0-20,1 kVA Perkins Dieselmotor 1500 U/min - für den professionellen Einsatz schallgedämmt

Modell	Einheit	P 9 Fox	P 14 Fox	P 15 Fox	P 21 Fox
Dauerleistung PRP	kVA	9,0	13,1	15,0	20,1
Dauerleistung PRP	kW	7,2	10,5	12,0	16,1
Überleistung LTP	kVA	10,0	14,5	16,5	21,5
Überleistung LTP	kW	8,0	11,6	13,2	17,2
Spannung	Volt	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Leistungsfaktor	Cospfi	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Perkins Dieselmotor</b>					<b>Stage IIIA</b>
Type		403A-11G1	403A-15G1	403A-15G2	404D-22G
Drehzahlregelung		mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Hubraum	ccm	1130	1500	1500	2216
Verbrauch – 75% Last	l/h	2,0	2,8	3,1	4,0
Zylinderanzahl		3	3	3	4
Dauerleistung PRP	kW	8,6	12,2	14,0	18,7
<b>Technische Daten</b>					
Länge	mm	1470	1660	1660	1660
Breite	mm	770	770	770	770
Höhe	mm	1330	1330	1330	1330
Schalldruck in 7m	dB (A)	62,0	63,0	63,0	65,0
Trockengewicht ca.	kg	515	650	650	700
Tankinhalt	l	50	50	50	50

**Standardversion wie folgt:**

- ) **Industrierausführung hergestellt in der EU**
- ) **Generator AVR elektronischer Spannungsregler**
- ) **Grundrahmen mit Tank und integrierter Ölauffangwanne**
- ) **Schalldämmung aus feuerverzinktem Stahlblech pulverbeschichtet**
- ) **Abgasschalldämpfer in Schalldämmung integriert**
- ) **Schaltschrank im Aggregat montiert – absperzbare Tür**
- ) **CE Konformitätserklärung**
- ) **Dokumentation**

**Modell P 21 Fox**



**Modell P 15 Fox**



**Modell P 21 Fox**



**Umfassende Zusatzausstattung nach Kundenwunsch:**

Anhänger, Netzautomatik, Umschalterschütz, 600l Großtank, Baustromverteiler, uvm.

## Große Auswahl an Stromaggregaten von 1–2500 kVA BERATUNG – PLANUNG – VERKAUF – SERVICE

DARU HandelsgesmbH  
Email [office@daru.at](mailto:office@daru.at)

A-2492 Zillingdorf bei Wr. Neustadt  
Tel. 02622-74345 Fax. 02622-74360

Hauptstraße 10  
[www.daru.at](http://www.daru.at)